

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. La funzione avanzata di regolazione del flusso consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7S [R7s]
Durata di vita nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	14-100W

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT di 3.000 K]
Flusso luminoso (Nom)	1600 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	1600 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	114.29 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Corrente lampada (Nom)	74 mA
Wattaggio equivalente	100 W

Tempo di avvio (Nom)	0.5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.8
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	90 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Marchio di efficienza energetica (EEL)	A+
Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh


Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869657879700
Nome prodotto ordine	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
EAN/UPC - Prodotto	8718696578797
Codice d'ordine	57879700

CorePro LEDlinear MV

Codice Locale	CORER7S100830D
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001243702

Peso netto (Pezzo)	0.095 kg
--------------------	----------



Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim

Fotometrie



© Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 10

